

Nord. Kiefern-Stammware	Stärken in mm	Längen in m	Breiten in cm	Trocknung	Qualität
„Normalware“	40/44/50/63/75	2,70 – 5,40 DL: ca. 4,20	DB: ca. 25	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	Prima inkl. ca. 15 % Secunda
„Extra – Breitware“	50/63/75/80/90/100	2,70 – 5,40 DL: ca. 4,20	DB: ca. 30	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	Prima inkl. ca. 15 % Secunda
„Schmalware“	63/75	2,70 – 5,40 DL: ca. 4,20	DB: ca. 21	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	Prima inkl. ca. 15 % Secunda
Nord. unbes. Kiefern	Stärken in mm	Längen in m	Breiten in cm	Trocknung	Qualität
Seiten	19/25/32/38/44/50/63	2,10 – 5,10 DL: ca. 3,80	DB: ca. 16	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	Prima, 3-seitig astrein
Nord. bes. Kiefern	Dimensionen in mm	Längen in m	Trocknung	Qualität	
Seiten	19 x 150/175 25 x 150/175/200/225 32 x 150/175/200/225 38 x 200/225	50x200/225/250	3,60 - 5,40 längenpaketierte & 2,10 – 5,40 Truckpaketierte	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	u/s & 3-seitig astrein
Nord. Kiefern Kantel	Dimensionen in mm	Längen in m	Trocknung	Qualität	
Massiv, herzförmig	63 x 63/75/90/100/125/150 75 x 75/90/100/125	2,40 – 5,10 DL: 4,00	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	aus ast- und beulenfreien Stammblöcken erzeugt (I-III)	

Nord. Fichten-Stammware	Stärken in mm	Längen in m	Breiten in cm	Trocknung	Qualität
„Normalware“	40/44/50/63/75	2,70 – 5,40 DL: ca. 4,20	DB: ca. 25	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	Prima inkl. ca. 10 % Secunda
„Extra – Breitware“	50/63/75	2,70 – 5,40 DL: ca. 4,20	DB: ca. 30	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	Prima inkl. ca. 10 % Secunda
Nord. unbes. Fichten	Stärken in mm	Längen in m	Breiten in cm	Trocknung	Qualität
Seiten	19/25/32/38	2,40 – 5,10 DL: 3,80	DB: ca. 16	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	Prima
Nord. bes. Fichten	Dimensionen in mm	Längen in m	Trocknung	Qualität	
Seiten	25 x 125/150/175/200/225		3,90 – 5,40 längenpaketierte	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	u/s
Bretter	32 x 150/175/200/225		3,90 – 5,40 längenpaketierte	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	u/s
Battens	38 x 200/225 50 x 200/225 44 x 200/225 63 x 200		4,20 – 5,40 längenpaketierte	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	u/s

Sib. Lärchen	Stärken in mm	Längen in m	Breiten in cm	Trocknung	Qualität
Sib. unbes. Lärchen Seitenware	26	4,00/6,00	DB: ca. 16	KD auf ca. 14 % Holzfeuchte	A/B
Sib. Lärchen Stammware	32/40/50/63/75	4,00/6,00	DB: ca. 30	KD auf ca. 16 % Holzfeuchte	A/B

Weitere Stärken und Dimensionen auf Anfrage möglich!

Stand: 4/2016

Verleimte Kanteln für Fenster und Türen	Dimensionen in mm	Längen in m	Trocknung	Qualität
Kiefer & Fichte Kante 3- oder 4-fach verleimt mit durchgängiger Decklage	72 x 86/105/110/115/125/145 → 3-fach verleimt 84 x 86/105/115/145 → 3- oder 4-fach verleimt 96 x 86/105/115/145 → 4-fach verleimt	0,70 – 3,00	KD auf ca. 13 % Holzfeuchte	Rifts / Halbrifts 4-seitig fehlerfrei
Kiefer & Fichte Kante 3- oder 4-fach verleimt mit keilgezinkter Decklage	72 x 75/86/105/110/115/125/145 → 3-fach verleimt 84 x 86/105/115/145 → 3- oder 4-fach verleimt 96 x 86/105/115/145 → 4-fach verleimt	6,00	KD auf ca. 13 % Holzfeuchte	Rifts / Halbrifts 4-seitig fehlerfrei
Amerik. & Europäische Weißeiche Kante 3- oder 4-fach verleimt mit durchgängiger Decklage	72 x 86/105/115/125/145 → 3-fach verleimt 84 x 86/115/145 → 3- oder 4-fach verleimt 96 x 86/105/115/125/145 → 4-fach verleimt	1,80 – 3,60	KD auf ca. 13 % Holzfeuchte	4-seitig fehlerfrei
Kiefer & Amerik. Weißeiche Innentürriese 3-fach stabverleimt Decklamelle 4,5 mm	43 x 145 → 3-fach verleimt	0,70 – 2,50	KD auf ca. 13 % Holzfeuchte	Rifts / Halbrifts 4-seitig fehlerfrei
Theaterlatten	Dimensionen in mm	Längen in m		Qualität
Kieferlatten mit keilgezinkten Lamellen	28 x 50/60/70	6,00	KD auf ca. 13 % Holzfeuchte	4-seitig fehlerfrei

Hobelware	Dimensionen in mm	Längen in m		Qualität
Nord. Fichten Rauhsplund	18,5 x 96/121 19,5 x 96/121 21 x 96/121/146 22,5 x 121/146 24 x 121/146 28 x 121/146 34 x 121/146	2,40 – 5,40	KD auf ca. 18 % Holzfeuchte	Sexta und besser

Weitere Produkte wie Latten, Rahmen, Balkonbretter, Glattkantbretter und Profildbretter auf Anfrage möglich!

Stand: 4/2016